


**RICOH**

Leistungsstarke Lösung für  
professionelle Faxkommunikation



**FAX4430NF**

# Effizientes Fax-Management in mittleren bis großen Arbeitsgruppen



Reibungslose Bürokommunikation erfordert produktive, wirtschaftliche und anwenderfreundliche Lösungen. Mit dem FAX4430NF präsentiert Ricoh deshalb ein erstklassig ausgestattetes Allroundsystem für mittlere bis große Arbeitsgruppen. Da Faxsysteme eine wichtige Rolle im Büroalltag spielen, bietet Ricoh nun das zusätzliche Tool für eine effiziente Einbindung in die elektronische Dokumentenverteilung. Mit dem FAX4430NF profitieren Sie von einem optimierten Dokumentenfluss in Ihrem Büro.

- Schnelle Übertragungszeit von nur 2 Sekunden
- 200 Kurzwahlnummern
- 70-Blatt-ADF
- Internet- und IP-Faxversand
- Duplexdruck und Scannen in Farbe
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen

## Kostengünstig gefaxt

Schnell aber kostengünstig lautet die Devise bei dem FAX4430NF. Für niedrige Übertragungskosten sorgt das 33.600-Bit/Sek.-Modem, während die Trennung von Entwicklereinheit und Tonerkartusche die Materialkosten auf ein Minimum reduziert.



## Optimale Leistung und Bedienfreundlichkeit

- Das Einlesen einer Seite dauert nur 1,3 Sekunden.
- Garantierte kontinuierliche Ausgabegeschwindigkeit bis zu 15 Seiten pro Minute.
- 10 frei programmierbare Funktionstasten, 90 Ziel- und 200 Kurzwahlstellen für einfachste Handhabung.
- Das Auswechseln von Tonerkartusche und Papier dauert nur Sekunden.

## Zuverlässige Kommunikation

Haben Sie manchmal Bedenken, dass ein Fax Sie nicht erreicht, weil der Papierzettel Ihres Systems zu gering ist? Kein Problem mit dem FAX4430NF. Die serienmäßige 350-Blatt-Papierkapazität bietet ausreichend Sicherheit. Bei Bedarf kann zusätzlich mit zwei weiteren 500-Blatt-Magazinen aufgerüstet werden und häufiges Papiernachlegen gehört endgültig der Vergangenheit an. Der 16-MB-Speicher schließlich fasst bis zu 1.280 eingehende A4-Seiten. So geht keine Nachricht verloren.





Mit der IP-Faxfunktion versenden und empfangen Sie Faxnachrichten zwischen direkt an das gleiche Netzwerk angeschlossenen Systemen - für wahrhaft grenzenlose Kommunikation

## Praktische Netzwerk-Faxfunktion

Mit der IP-Faxfunktion verschicken Sie Ihre Faxnachrichten über das IP/VoIP Netzwerk. Statt der Faxnummer geben Sie einfach die IP-Adresse der Empfangseinheit ein. Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Hohe Bedienfreundlichkeit
  - Praktisch keine Übertragungskosten beim Faxversand über weite Entfernung
  - Extrem schnelle Übertragung
  - Einfacher Netzwerkanschluss
  - Verbesserte Wiedergabequalität
  - Reduziertes Fehlerrisiko gerade bei wichtigen Dokumenten

## **Moderne Geschäftskommunikation**

- Der direkte Faxversand vom PC (LAN-Fax) spart Zeit und verbessert die Bildqualitt.
  - Durch den Versand von Faxnachrichten im E-Mail-Format (Internet-Fax) sparen Sie Zeit und Geld.
  - Versenden Sie Farbdokumente im TIFF-, JPEG- oder PDF-Format als E-Mail-Anhang in Kombination mit den Funktionen „Scan-to-E-Mail“ und „Colour Scanning“.



## Beste Ausgabequalitt

Mit seiner Auflösung von 400 dpi reproduziert das FAX4430NF alle eingehenden Bild- und Textdokumente in optimaler Qualität. Dabei werden Kurven und Schräglinien im Schriftbild unabhängig vom sendenden Gerätetyp automatisch geglättet. Sogar feine Schattierungen und Strukturen kann das FAX4430NF in exzellenter Qualität wiedergeben.



## Maximaler Komfort

Das FAX4430NF garantiert einen sicheren und reibungslosen Faxversand. Unbefugte Nutzung wird dadurch verhindert, dass jeder Anwender vor dem Faxversand einen persönlichen Zugangscode eingeben muss. Die Funktion Speichersperre speichert eingehende Faxmitteilungen und gibt sie erst nach Eingabe des richtigen Zugangscodes zum Ausdrucken frei. Und mit der IP-Faxfunktion des FAX4430NF werden vertrauliche Daten zuverlässig auf direktem Weg an sichere Drucker weitergeleitet.

Umweltfreundlicher Faxversand

Wie alle Ricoh-Systeme wurde auch das FAX4430NF mit Blick auf niedrigen Energieverbrauch und problemlose Entsorgung entwickelt:

- Stromverbrauch von weniger als 6 W im Energiesparmodus
  - Leicht recycelbare Bauteile und lange Nutzungsdauer





# FAX4430NF

## Technische Daten



### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Typ:	Tischgerät (Send- und Empfangsgerät)	
Leitungsanschluss:	PSTN, PABX	
Kompatibilität:	ITU-T (T.30) Gruppe 3 ITU-T (T.37) Internet-Fax ITU-T (T.38) IP-Fax	
Schnittstellen:	Network Port Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX	
LAN fax :	Ja	
Network utility:	Web Status Monitor	
Modemgeschwindigkeit:	33.600 Bit/Sek.	
Übertragungsgeschwindigkeit:	2 Sekunden	
Datenkompression:	MH, MR, MMR,JBIG	
Zielwahlnummern:	90	
Kurzwahlnummern:	200	
Papierkapazität:	Standard:	1 x 250-Blatt-Papierkassette 100-Blatt-Einzelblatteinzug
	Maximal:	1.350 Blatt
ADF-Kapazität:	70 Blatt	
Speicherkapazität:	16 MB (1.280 Seiten) <sup>1</sup>	
Speicherbackup:	12 Stunden	
Vorlagenformat:	A4	
Scangeschwindigkeit:	1,3 Sekunden	
Abmessungen		
(B x T x H):	448 x 551 x 411 mm	
Gewicht:	23 kg	
Netzanschluss:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Stromverbrauch (Energiesparmodus):	Weniger als 6 W	



### SCAN TO E-MAIL-FUNKTION (FARBE)<sup>2</sup>

Auflösung:	Maximal 600 x 600 dpi
Ausgabeformate:	TIFF/PDF/JPEG <sup>2</sup>

### VERBRAUCHSMATERIALIEN

- Toner-Zufuhrbehälter (Ergiebigkeit: 5.000 Blatt)<sup>1</sup>
- Fotoleitereinheit (Ergiebigkeit: 45.000 Blatt)
- ADF-Wartungskit

### WEITERES ZUBEHÖR

- 2 x 500-Blatt-Papierkassette
- G3-Interface (für 2te Faxnummer)
- Farbscanmodul

<sup>1</sup> Beim ITU-T-Testblatt Nr. 1.

<sup>2</sup> Optional.

Bitte fragen Sie Ihren Ricoh-Partner nach der Verfügbarkeit von Modellen, Zubehör und Software.



Nach ISO9001 : 2000 zertifiziert  
Nach ISO14001 zertifiziert

Diese RICOH Systeme erfüllen die Anforderungen des ENERGY STAR-Programms der EU zur Energieeffizienz.

Ricoh trägt zur Erhaltung der wertvollen natürlichen Ressourcen der Erde bei. Diese Broschüre ist auf umweltverträglichem Papier gedruckt: 50% Recyclingpapier, 50% chlorfrei gebleichtes Papier.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Änderungen der technischen Daten und des Designs vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen kann die Gehäusefarbe von der in diesem Prospekt gezeigten Farbe geringfügig abweichen.

Copyright © 2007  
Ricoh Europe (Netherlands) B.V.  
Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und/oder Gestaltung dieser Broschüre dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Ricoh Europe (Netherlands) B.V. weder modifiziert, umformuliert, vollständig oder auszugsweise vervielfältigt noch anderweitig verwendet werden.

# RICOH

Weitere Informationen erhalten Sie von:

**IDS - Handels-**

**Ges.m.b.H.**

Dr. Karl Rennerstraße 55

7000 Eisenstadt

Mobilhotline 0664-4520641

Telefon: 02682-64201

Fax: 02682-63145

eMail: ids@senk.at

WEB:www.ids-gmbh.org